

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . Skropienie podłoża po frezowaniu 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - 650m ² *0,04=24.38. Docelowo na 2km Krotność = 2 24.38	m ³ m ³	24.380	
				RAZEM	24.380
4	wycena indywidualna	Ułożenie taśmy bitumicznej na połączeniu nowoułożonej w-wy ścieralnej z istn. warstwą ścieralną drogi powiatowej 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
7	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ustwienie powypychanych i przewracanych krawężników) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000